



NS - Normal

Montants verticaux et guides de glissement en acier galvanisé. La porte s'ouvre horizontalement derrière la baie.



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE



Pare-chute de rupture de câble et de ressort

• OPTION BARRIÈRES OPTIQUES



Barrières optiques – conformément à la norme EN 12445
Standard avec automatisation complète

HUBLOTS EN OPTION



LES PORTES SECTIONNELLES SZ sont conçues pour être fiables, durables dans le temps et sûres. Nous proposons des portes flexibles capables de s'adapter à tous types d'exigences et de dimensions, et fournissons des systèmes de sécurité et de contrôle de haute qualité conformes aux normes européennes.

AVANTAGES

- ✓ Sécurité
- ✓ Robustesse
- ✓ Haute résistance au vent
- ✓ Carte électronique logée dans le moteur
- ✓ Installation facile avec l'électronique précâblée

APPLICATIONS

- ✓ Entrepôts
- ✓ Industrie
- ✓ Installations de compostage
- ✓ Stoccaggi agricoli
- ✓ Autolavaggi
- ✓ Centres de distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions max	L 7000 x H 5500 mm
Châssis / Rails	Acier galvanisé sur mesure. Il existe 4 versions de systèmes de rails, pour satisfaire de multiples applications*
Système de câbles à ressort	Pour maintenir la porte ouverte. Les systèmes à ressort sont spécifiquement mis au point pour chaque porte en fonction des cycles prévus (à spécifier lors de la commande)
Panneaux	Composés de deux supports métalliques (sandwich), isolants et autoportants à lattes horizontales, avec isolant en mousse de polyuréthane à haute densité S40 (40 mm) Anti-pincement : Avec profil pour éviter l'écrasement des doigts (obligatoire pour H ≤ 2,5 m) T40 (40 mm) Industriel : Sans profil pour éviter l'écrasement des doigts T40 ISO (40 mm) Industriel : avec joint isolant <i>opt: S80 (80 mm) industrielle</i>
Électronique	Alimentation de l'automatisme : 400 V triphasé <i>opt: 230 V, 1 phase + Neutre + Terre</i>
Ouverture	<i>Manuelle</i> : avec treuil à chaîne <i>opt motorisé</i> : disponible en deux versions : avec opérateur ou fonctionnement complètement autonome (ouverture et fermeture automatiques) <i>opt : Verrou</i>
Câblages	Porte fournie pré-câblée
Ouverture d'urgence	Manœuvre avec chaîne

* Versions à la page suivante

COLORIS DISPONIBLES (RAL)*

1021	3000	5010	6009	9010
9002	7016	9006	9006	8014

*Couleur intérieure RAL 9002

Dispositif	Pour portes non motorisées	Fonctionnement avec opérateur	Fonctionnement complètement autonome
Pare-chute de rupture de ressort	✓	option	option
Pare-chute de rupture de câble	✓	✓	✓
Barrière optique	-	-	✓
Protection anti-pincement	✓ H < 2,5 m	✓	✓
Dispositif de sécurité câble lâche	-	✓	✓

AUTRES VERSIONS

HS - High



Rail adapté à un linteau élevé ; version caractérisée par un double mouvement d'ouverture : la porte se déplace d'abord verticalement, ensuite elle glisse horizontalement.

VS - Vertical



Le mouvement d'ouverture est entièrement vertical.

LS - Low



Le rayon de courbure des guides permet d'ouvrir la porte même avec des linteaux très bas (200, 250, 320 mm).