

Kunde		Datum	
-------	--	-------	--

Abmessungen (Die Maße müssen in Vielfachen von 50 mm angegeben werden)	L=		H=	
---	----	--	----	--

Motorpositionierung	seitlich Links	seitlich Rechts	Links an der Vorderseite*	Rechts an der Vorderseite*
Platzbedarf für Gegengewicht (option)* Zusätzlicher benötigter Platz für Montage/Wartung				

Temperaturunterschied zwischen zwei Umgebungen (°C)			T=			
Modell	GLIDE			GLIDE-AL		GLIDE-IX
	Mit weiß vorlackierter Stahlrahmen			Mit weißer Aluminiumrahmen		
Rahmenfarbe	std. RAL 9010					Rahmen, Zargen- sowie Motorabdeckung aus Edelstahl INOX304
	RAL* :		Siehe Tabellenauswahl "VERFÜGBARE RAL"			

Sicherheit	Sicherheitssysteme (standard): Schließkantensicherung (nur für L ≥ 1000 mm)		
Befestigung	Auf Paneele	Paneele Stärke (mm):	
	OPTION: Edelstahlprofile zur Verkleidung der Laibung*		
	Zu einer Schiebetür gegenüber positioniert	Paneele Stärke (mm):	
	Auf einer Metallstruktur		
Sichtfenster	Auf Mauerwerk		
	1 Reihe Sichtfenster (std.)	2 Reihen Sichtfenster*	vision*
			ohne Sichtfenster

		VERFÜGBARE RAL											
Behang	900 g/m²	RAL	1003	1021	2004	3002	6026	5010	5012	9005	7037	9006	7038
	Individuell bedruckter Behang*												
	1300 g/m² *	RAL	5010	7038	9010								
Behang mit Klasse B-s2,d0*	900 g/m² *	RAL	6026	5002	9005	7038	9016						
Druckseite von Behang	Vorderseite (Motorseite)					auf der gegenüberliegenden Seite des Motors							

* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

ZUBEHÖR*

 Fernsteuerung durch das IRMOS			
Öffnungseinrichtungen	 Seilzugschalter Montagematerial: n°	04071108  Träger für Seilzugschalter n°	03201147  Kit 2 Wireless Seilzüge + Empfänger n°
	 Radar Montagematerial: n°	 Kurbel 1m n°	 Kurbel 3m n°
	04530101  Pilztaster Ø 90 mm (1 std.) + n°	04110505  Berührungsloser Öffnungssensor (interne Anwendung) n°	04302227  Berührungsloser Infrarotsensor (industrielle Anwendung) n°
	04110302  Tastatur mit Ziffernblock und Kartenleser n°	04530219  äussere Kontrolltafel 6 Mt n°	 Montagesatz für die Errichtung des Schleusensystems (IRMOS an beiden Anschlüssen erforderlich)
	03201425  Fernbedienung (2) + Empfänger (1) 5 Sender n°	04110313  Fernbedienung 5 Sender n°	04110314  Empfänger für Fernbedienung mit 5 Sender n°
	 Fernbedienung (2) + Empfänger (1) 128 Sender n°	04110527  Fernbedienung 128 Sender n°	04110528  Empfänger für Fernbedienung mit 128 Sender n°
	03201111  Windungen im Boden mit 2 Sender L=10 m	04111602  Badge n°	
Sicherheitseinrichtungen	03201153  Gelblitzleuchte 24V Micro Flash n°	04110305  Blitzleuchte 24 V einzelner Verteilerkasten n°	04302208  Blitzleuchte 24 V einzelner n°
	04110304  Blitzleuchte 24 V doppelter Verteilerkasten n°	04302180  Signalleuchte n°	04302537  Sirene 24V 220ma 65 Dezibel n°
	 Gegengewichtssystem für automatische Öffnung bei Stromausfall	 Gegengewichtssystem für Öffnung durch Seilzugschalter	04181586  Halterung für USV-Gehäuse
	04302583  Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) + Stecker	04110282  Relais für USV	02030109 / 02030110  Türschutzpfosten H n°
 Kastendichtung (std isolierte Planen)	 Abzweigdose	 Transformator 400 V 3 F / 220 V 1 F	
 Abdeckungsprofile (Seitenzargen und Motorabdeckung) aus Edelstahl 304 (für GLIDE modell)	04071018  Dokumentenhalter 220x310x55 n°	04016075  Getriebeöl 400 ml n°	

Anmerkungen

* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.