

Kunde		Datum	
-------	--	-------	--

Abmessungen (Die Maße müssen in Vielfachen von 50 mm angegeben werden)	L=	H=
---	----	----

Motorpositionierung	seitlich Links	seitlich Rechts	Links an der Vorderseite*	Rechts an der Vorderseite*
Platzbedarf für Gegengewicht (option)* Zusätzlich benötigter Platz für Montage/Wartung				

Temperaturunterschied zwischen zwei Umgebungen (°C)			T=			
Modell	ZIP		ZIP-AL		ZIP-IX	ZIP-IX 316
	Mit weiß vorlackierter Stahlrahmen		Mit weißer Aluminiumrahmen		mit 304 Edelstahlrahmen	Komplett aus Edelstahl 316*
Rahmenfarbe	std. RAL 9010					
	RAL* :		Siehe Tabellenauswahl "VERFÜGBARE RAL"			

Sicherheit	Sicherheitssysteme (standard): Toren mit: L ≤ 2000 und H ≤ 3500 mit Behang 900g/m²: Lichtschränke Toren mit: L > 2000 oder H > 3500 mit Behang 900g/m², Toren mit Behang 1300 g/m²: Schließkantensicherung (nur für L ≥ 1000 mm)			Option: Drahtlose Schließkantensicherung + Lichtschränke (RX+TX)* Option: Sicherheitslichtvorhang*		
Befestigung	Auf Paneele		Paneele Stärke (mm):			
	OPTION: Edelstahlprofile zur Verkleidung der Laibung*					
	Zu einer Schiebetür gegenüber positioniert		Paneele Stärke (mm):			
	Auf einer Metallstruktur					
Sichtfenster	Auf Mauerwerk					
	1 Reihe Sichtfenster (std.)	2 Reihen Sichtfenster*	Rechteckiges Sichtfenster*	ohne Sichtfenster	1 Reihe Sichtfenster exit	ohne Sichtfenster exit
						vision*

VERFÜGBARE RAL												
Behang	900 g/m²	RAL	1003	1021	2004	3002	6026	5010	5012	9005	7037	9006
	Individuell bedruckter Behang*											
	1300 g/m² *	RAL	5010	7038	9010							
Behang mit Klasse B-s2,d0*	900 g/m² *	RAL	6026	5002	9005	7038	9016					
Druckseite von Behang	Vorderseite (Motorseite)					auf der gegenüberliegenden Seite des Motors						

* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

ZUBEHÖR*

 Fernsteuerung durch das IRMOS			
Öffnungseinrichtungen	 Seilzugschalter Montagematerial: n°	 Träger für Seilzugschalter n°	 Kit 2 Wireless Seilzüge + Empfänger n°
	 Radar Montagematerial: n°	 Kurbel 1m n°	 Kurbel 3m n°
	 Pilztaster Ø 90 mm (1 std.) + n°	 04110505 Berührungsloser Öffnungssensor (interne Anwendung) n°	 04302227 Berührungsloser Infrarotsensor (industrielle Anwendung) n°
	 04110302 Tastatur mit Ziffernblock und Kartenleser n°	 04530219 äussere Kontrolltafel 6 Mt n°	 Montagesatz für die Errichtung des Schleusensystems (IRMOS an beiden Anschlüssen erforderlich)
	 03201425 Fernbedienung (2) + Empfänger (1) 5 Sender n°	 04110313 Fernbedienung 5 Sender n°	 04110314 Empfänger für Fernbedienung mit 5 Sender n°
	 Fernbedienung (2) + Empfänger (1) 128 Sender n°	 04110527 Fernbedienung 128 Sender n°	 04110528 Empfänger für Fernbedienung mit 128 Sender n°
	 03201111 Windungen im Boden mit 2 Sender L=10 m	 04111602 Badge n°	
Sicherheitseinrichtungen	 03201153 Gelblitzleuchte 24V Micro Flash n°	 04110305 Blitzleuchte 24 V einzelner Verteilerkasten n°	 04302208 Blitzleuchte 24 V einzelner n°
	 04110304 Blitzleuchte 24 V doppelter Verteilerkasten n°	 04302180 Signalleuchte n°	 04302537 Sirene 24V 220ma 65 Dezibel n°
	 Gegengewichtssystem für automatische Öffnung bei Stromausfall	 Gegengewichtssystem für Öffnung durch Seilzugschalter	 04181586 Halterung für USV-Gehäuse
	 04302583 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) + Stecker	 04110282 Relais für USV	 02030109 / 02030110 Türschutzpfosten H n°
 Kastendichtung (std isolierte Planen)	 Abzweigdose	 Transformator 400 V 3 F / 220 V 1 F	
 Abdeckungsprofile (Seitenzargen und Motorabdeckung) aus Edelstahl 304 (für ZIP modell)	 04071018 Dokumentenhalter 220x310x55 n°	 04016075 Getriebeöl 400 ml n°	

Anmerkungen

* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.